

# FOURNAISE AU MAZOUT CHAMBRE DE COMBUSTION RÉFRACTAIRE



**Dettson**



## SPÉCIFICATIONS:

- Chambre de combustion réfractaire
- Conçu en fonction de l'ajout d'un climatiseur ou d'une thermopompe
- Interrupteur manuel de circulation d'air
- Moteur de ventilateur PSC à 4 vitesses
- Choix de brûleur Beckett (AFG ou AFII) ou Riello

## OPTION:

- Combustion scellée (Direct vent)

FABRIQUÉ  
AU QUÉBEC

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLES	OLB53R   OLB53F	OLB64R	OHB53F	OHB64F	ODH53F
ENTRÉE (BTU/h)	70,000 @ 105,000	119,000 @ 159,600	70,000 @ 105,000	119,000 @ 159,600	70,000 @ 105,000
SORTIE (BTU/h)	59,200 @ 88,200	97,000 @ 129,000	59,400 @ 88,200	97,000 @ 127,000	58,000 @ 85,700
EFFICACITÉ	Jusqu'à 86.8%	Jusqu'à 85.1%	Jusqu'à 86.1%	Jusqu'à 85.4%	Jusqu'à 85.6%
GARANTIE SUR LES PIÈCES	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE DE L'ÉCHANGEUR	20 ans	20 ans	20 ans	20 ans	20 ans
BRÛLEUR	Beckett et Riello	Beckett et Riello	Beckett et Riello	Beckett et Riello	Beckett et Riello
ÉVACUATION	Cheminée ou combustion scellée				
PROFILE / SORTIE DES GAZ	Bas / Arrière ou devant	Bas / Arrière	Haut / Devant	Haut / Devant	Desc. ou horizon. / Devant
LARGEUR (po)	21	25	21	25	21
PROFONDEUR (po)	41	49	21	25	21
HAUTEUR (po)	32	40	48	58¼	57
ALIMENTATION (po)	19¼ x 19¼	24 x 23¾	19¼ x 19¼	23¼ x 23¾	19¼ x 19¼
RETOUR (po)	19¼ x 17¼	24 x 21¼	18½ x 13¼	21 x 18	19¼ x 19¼
BRIDE D'ÉVACUATION (po)	5	6	5	6	5



3400, boulevard Industriel, Sherbrooke, Québec, J1L 1V8, Canada  
 Téléphone: 1.819.346.8493 | Télécopieur: 1.819.822.4227  
 info@dettson.ca | www.dettson.ca

